

Guía de cuidado y limpieza: Revestimientos de paredes lisos comerciales sin PVC

Para los Productos

Murales Lisos Carta®

Antes de comenzar

No utilizar limpiadores abrasivos que contengan cloro, disolventes o amoníaco, ya que pueden dañar la superficie y alterar la integridad del diseño impreso.

ADVERTENCIA: ¡Nunca mezcle los agentes de limpieza entre sí, pueden producirse reacciones volátiles!

Para limpiar adecuadamente las manchas diarias

Suciedad diaria

La suciedad y las manchas de los acontecimientos cotidianos pueden eliminarse de este producto con la precaución que se indica:

Haga una solución de limpieza de **1:10 de detergente Dawn® y agua caliente**. Comience por limpiar el área sucia desde la parte inferior del revestimiento de la pared y hacia arriba.

Después de que el área haya sido suficientemente limpiada, enjuague el área con una esponja de celulosa comenzando desde la parte superior del revestimiento de la pared y hacia abajo.

Los revestimientos de paredes con texturas más profundas pueden necesitar una limpieza adicional para evitar que la espuma y la suciedad persistan. Tengan cuidado de no dejar correr el agua detrás de los zócalos o de los marcos de las puertas.

Para secar eficazmente la zona enjuagada, utilice un paño o toalla suave y sin pelusas para absorber la humedad y evitar cualquier turbiedad que pudiera quedar.

Nota: Las superficies impresas pueden ser alteradas por una limpieza intensa y la aplicación de demasiada presión. Las tintas UV-LED **no son impermeables a los agentes de limpieza**. Para eliminar la suciedad y el polvo de todos los días, **solo use paños y limpiadores no abrasivos**.

Manchas difíciles

Para manchas más difíciles que sólo son superficiales y profundas, se pueden utilizar limpiadores domésticos más fuertes, pero no abrasivos. Si la superficie también necesita ser desinfectada, se recomienda limpiarla con una solución de **1 taza de lejía por 1 galón de agua** (proporción 1:16), o utilizando un **desinfectante a base de amonio cuaternario** como el Ecolab A-456-II.

No utilizar

No utilizar lana de acero o limpiadores abrasivos en polvo, ya que pueden dañar la imagen y la superficie texturizada.

No utilizar disolventes, alcohol, aceite de pino o limpiadores que contengan este tipo de productos, ya que pueden eliminar la imagen y dañar la superficie texturizada y provocar el deterioro.

Siempre actúe ante la suciedad y las manchas y limpie el área **inmediatamente** para evitar que la suciedad o las manchas se depositen en la superficie del revestimiento.

Siempre pruebe primero un área discreta para asegurarse de que la superficie y la tinta no estén dañadas antes de proceder.

¿Preguntas?



Contacte con su [representante de ventas](#) de Level Digital Wallcoverings



Visite findyourlevel.com para más información