

## Guía de cuidado y limpieza: Revestimientos acústicos de alto rendimiento para paredes

### Para los productos

#### Murales de alto rendimiento Sibillance® estándar y personalizados

### Antes de comenzar

**No utilizar** limpiadores abrasivos que contengan cloro, disolventes o amoníaco, ya que pueden dañar la superficie y alterar la integridad del diseño impreso.

**ADVERTENCIA: nunca mezcle los agentes de limpieza entre sí, ¡pueden producirse reacciones volátiles!**

### Para limpiar adecuadamente las manchas diarias

#### Mantenimiento de rutina

Aspire con un accesorio de tapicería o utilice un cepillo de nylon suave para eliminar la suciedad y el polvo seco.

Las preocupaciones comerciales comunes, como las telarañas y el polen, normalmente se pueden eliminar por completo con un cepillo suave y seco.

#### Eliminación de manchas húmedas y limpieza de puntos

El revestimiento de pared acústico de alto rendimiento está hecho de 100% poliéster reciclado, y casi no absorbe humedad. Las manchas y marcas se mantienen en la superficie y pueden ser fácilmente eliminados. Para obtener los mejores resultados, siga los pasos que se indican a continuación:

Limpie las manchas húmedas con un paño absorbente limpio y seco para eliminar la mayor cantidad de líquido posible.

Si no se quita la mancha, use un paño limpio y húmedo para aplicar una pequeña cantidad de agua limpia y tibia para disolver y quitar la mancha. Use una cantidad mínima de agua para evitar la saturación. Para terminar, toque desde afuera hacia adentro, con un paño limpio y seco.

Si se necesita más limpieza, use un detergente líquido común y agua tibia aplicada con un paño limpio. Evite la saturación. Enjuague con agua tibia y seque el área con un paño limpio y seco para evitar que se extienda.

Si la mancha aún no se ha eliminado, pueden utilizarse productos de limpieza líquidos disponibles en el mercado o una solución de lejía diluida para aflojar las manchas de la superficie del revestimiento de pared. Siga siempre las instrucciones del fabricante.

Aplíquelo según las instrucciones del fabricante; utilícelo con moderación para evitar la saturación del material circundante. Enjuague con agua y seque el área. Cualquiera de los pasos anteriores puede repetirse tantas veces como sea necesario para la eliminación satisfactoria de las manchas.

Está permitido que un profesional de mantenimiento experimentado utilice un limpiador de vapor para extraer las manchas de los revestimientos acústicos impresos.

**Siempre** pruebe primero un área discreta para asegurarse de que la superficie y la tinta no estén dañadas antes de proceder.

**Siempre** trate las manchas tan pronto como sea posible.

Esta información se presenta como una guía para el cuidado y mantenimiento de los revestimientos acústicos de alto rendimiento. Se basa en la mejor información disponible. Los resultados no están garantizados, y el distribuidor o el fabricante no asume ninguna responsabilidad en relación con esta información.

### ¿Preguntas?



Contacte con su [representante de ventas](#) de Level Digital Wallcoverings



Visite [findyourlevel.com](https://findyourlevel.com) para más información